

## SERA GÖLGE TOZU

- 20kg pp torbada yapıcı yapıştırıcısı içerisinde
- 1ton luk paletlerde (50.ad)
- 1kamyona 1000.ad yani 20 ton
- minumum sipariş miktarı-1tondur

Amacına uygun hazırlanan 100 litrelik Suya10kg Sun Shield Sera Üstü Güneş Bariyeri karışımının seraya püskürtülmesi süresince pülverizatörün karıştırıcı paletleri çalıştırılmalıdır.

Hazırlanan 100 litrelik solüsyonun tamamı;

- 400 m2 sera yüzeyine pülverize edildiğinde %60 gölgeleme yapar.
- 600 m2 sera yüzeyine pülverize edildiğinde %50 gölgeleme yapar.
- 800 m2 sera yüzeyine pülverize edildiğinde %40 gölgeleme yapar.
- 1200 m2 sera yüzeyine pülverize edildiğinde %35 gölgeleme yapar.

Bitki cins ve türüne göre, gereksinim duyulan yoğunlukta ya pülverizatör ile ya da fırça ile uygulanır. Seraya püskürtülen solüsyonun sera yüzeyinde kalıcılığı püskürtme yoğunluğuna bağlı olarak en uygun 60-75 gündür.

İşlevinin bitiminden sonra kalıntı varsa pülverizatörle tazyikli su sıkılarak ya da fırça ile kolayca temizlenebilir.

Ürünlerimiz Bahar ve Yaz mevsimlerinde seracılar tarafından keskin güneş ışınlarını engelleyerek azaltmak ve seraları serin tutmak amacıyla kullanılmaktadır. Şeffaf film tabaka yaparak güneş ısısını engeller ve gün ışığını sera içine yansıtarak ürün kalitesini arttırır.

Ürünlerimiz mikronize (çok ince taneli) edilmiş 20 Kg. lık paketler halindedir.

Soğuk suda kolayca eriyebilir ve pütürleşme yapmaz.

Uygulaması kolaydır. Toksik (Zehirleyici) değildir.